Barcelona, Spain

Fax: +34 93 652 55 22

www.e-controls.es info@e-controls.es

# Caja superficie e-Display



Caja para montaje en superficie del producto e-Display Ref: AC.000010-000

# Hoja de Instrucciones

# Descripción del producto

La caja de superficie para e-Display está diseñada para montar el producto sobre una superficie en lugar de empotrado en pared. El equipo se puede montar en cualquier ubicación gracias a su diseño y las diferentes posibilidades que ofrece para la entrada de cableado. La caja incluye dos ranuras ovaladas para fijación en pared y centrado de la misma en los dos ejes X, Y puesto que una vez fijado el e-Display en su interior, éste queda fijado a la

caja sin posibilidad de movimiento.

Dispone también de un orificio central para introducir los cables de conexión al equipo y la rejilla de ventilación en la parte superior o inferior se puede utilizar como entrada del cableado de conexión en caso que se utilice una canaleta para hacerle llegar el cableado.

# Instrucciones de montaje

Se recomienda instalar el equipo a una altura de 1,5m desde el suelo.

#### Pasos de montaje:

- 1. Recortar el plano (escala 1:1) suministrado en esta hoja y utilizarlo para realizar las marcas de fijación de la caja a la pared.
- 2. Asegurarse de mantener una distancia mínima de 5mm entre la caja y la pared para que posteriormente se pueda fijar el marco a la caja.
- 3. En caso de pared de obra, realizar los dos taladros con una broca de Ø 5mm. Si la pared es de madera o chapa se puede fijar la caja directamente con los tornillos suministrados.
- 4. Introducir los tacos de Ø 5mm proporcionados con la caja.

# 5. Fijar la caja a la pared mediante los tornillos 3,5 x 19mm suministrados comprobando que esté correctamente alineada. 6. Introducir el cableado por el taladro central o, si no es posible, por las rejillas de ventilación y conectarlo al conector extraíble del equipo respetando la polaridad de cada cable.

- 7. Retirar los tornillos incluidos en el bastidor del producto e-Display y desecharlos reciclándolos adecuadamente.
- 8. Fijar el conector extraíble al equipo e-Display e insertar el producto en la caja, sujetándolo con los dos tornillos M3 x 20mm suministrados.
- 9. Colocar el marco presionando hasta que quede completamente encajado en el equipo e-Display.

### Características técnicas

Material	Chapa galvanizada pintada
Color	Blanco mate, RAL9016
Instalación	Montaje en superficie
Agujeros para sujeción	Ø 5 mm
Dimensiones caja	136,5x80,5x24,7 mm
Peso	170 g

# Referencia de producto

Caja superfície para e-Display...... AC.000010-000

